Automatismes GiBiDi 2026

Édition française
Control Access Distribution

Produits, kits, commandes et accessoires
Nouveautés annoncées 2026/2027

CATALOGUE TECHNIQUE INTERACTIF
Tarifs et disponibilités sur devis

04 91 18 82 68
cad@controlaccessdistri.com
controlaccesspro.com

Sommaire

Présentation et accompagnement 3

NOUVEAUTÉS ANNONCÉES

SLIDER A, B et C · nouveaux coulissants 4
ARTÉ · nouveau bras articulé 6
Nouveaux accessoires de commande et de détection 7

PORTAILS COULISSANTS

SL530 / SL544 / SL830 10
PASS 800 / PASS 1000 14
PASS 1200 / PASS 1800 / PASS 2500 17

PORTAILS BATTANTS

KUDA 150 / KUDA 200 20
SERRA 321 / SERRA 330 23
SNAPPER 26
ART 5000 / ART 5024 29

HYDRAULIQUE

TOP EVO 32

MOTORISATIONS ENTERRÉES

FLOOR 38
GROUND 610 / GROUND 634 42

PORTES DE GARAGE

TAIMEN T6 / T12 45

COMMANDES ÉLECTRONIQUES

Centrales de commande 47

RADIOCOMMANDES ET RÉCEPTEURS

MAKO, VINCI et récepteurs DRS 51

SIGNALISATION

DSL et FLAGGY 53

DÉTECTION ET SÉCURITÉ

Bords sensibles et contrôle 54

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

Détection de boucle, verrouillage et protection 56
Sources et repères de lecture 57

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

UNE PAGE POUR LES FOLIOS D’ORIGINE 2 À 5

Votre projet, notre sélection

Control Access Distribution accompagne les professionnels dans le choix des automatismes de portails, des équipements de commande et des composants associés. Cette édition présente les familles GiBiDi retenues pour préparer une installation, une rénovation ou une maintenance.

Le fabricant et le distributeur

GiBiDi est un fabricant italien actif depuis 1972. Les automatismes et leurs électroniques sont développés sur ses sites de Poggio Rusco et de Casale Litta. Control Access Distribution assure votre interlocution commerciale pour définir les références, les quantités et la configuration à chiffrer.

De la sélection au devis

Précisez le type d’accès, la masse et les dimensions des vantaux, le nombre de cycles, l’alimentation disponible et les contraintes de pose. Les appareils de sécurité, la commande, les caissons et les accessoires doivent être rapprochés de l’installation complète.

Lire les kits et les illustrations

Les compositions correspondent aux lots décrits par GiBiDi. Une pièce montrée sur une illustration n’est incluse que si la composition le précise. Les kits non publiés par le fabricant ne reçoivent pas de référence inventée : leur configuration se définit au devis.

Garantie et nouveautés

Les garanties et extensions sont soumises aux conditions du fabricant et à l’éligibilité du produit. Les nouveautés annoncées ne constituent pas une promesse de stock ni une date de livraison.

Control Access Distribution SARL

326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
Téléphone : 04 91 18 82 68 · cad@controlaccessdistri.com
SIRET 98761341100014 · TVA FR77987613411

Site officiel GiBiDi >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

NOUVEAUTÉS ANNONCÉES

SLIDER A, B et C · nouveaux coulissants

Trois tailles annoncées pour les accès résidentiels, collectifs ou de plus grande capacité. Les versions se distinguent par la masse du portail et la motorisation ; le choix final dépendra des références commercialisées.



Illustration de la nouveauté annoncée GiBiDi SLIDER A · coulissants jusqu'à 800 kg dans le flyer 2026/2027, page PDF 5. Aucun code commercial ou stock n'est déduit de ce visuel.



Illustration de la nouveauté annoncée GiBiDi SLIDER B · coulissants jusqu'à 1 500 kg dans le flyer 2026/2027, page PDF 5. Aucun code commercial ou stock n'est déduit de ce visuel.



Illustration de la nouveauté annoncée GiBiDi SLIDER C · coulissants jusqu'à 3 000 kg dans le flyer 2026/2027, page PDF 4. Aucun code commercial ou stock n'est déduit de ce visuel.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Repères annoncés par GiBiDi

Caractéristique	SLIDER A	SLIDER B	SLIDER C
Masse maximale annoncée	800 kg	1 500 kg	3 000 kg
Motorisations annoncées	230 V ou 24 V DC	230 V, variateur ou Brushless	230 V avec variateur, 400 V triphasé ou Brushless
Commande	Numérique, assistant de configuration	Numérique, assistant de configuration	Numérique, assistant de configuration

Documentation fabricant >
Demander un devis Control Access >
Sommaire / Contents

Caractéristique	SLIDER A	SLIDER B	SLIDER C
Intégration / variantes	Chargeur indiqué dans l'annonce	Réversible et haute vitesse annoncés ; rail DIN	Espace accessoires, rail DIN

Le chargeur et les options ne permettent pas de déduire le contenu d'un kit. Demander la fiche définitive de la version proposée.

Modèles et références

Modèle / référence	Désignation et configuration
SLIDER A · coulissants jusqu'à 800 kg	La famille SLIDER A est annoncée pour les portails coulissants jusqu'à 800 kg, avec commande numérique et assistant de configuration. Le flyer présente des versions 230 V et 24 V DC ; les références commerciales restent à confirmer.
SLIDER B · coulissants jusqu'à 1 500 kg	La famille SLIDER B annoncée vise les portails coulissants jusqu'à 1 500 kg. Le fabricant décrit des versions 230 V, 230 V avec variateur intégré et Brushless, ainsi que des variantes réversibles et rapides à préciser.
SLIDER C · coulissants jusqu'à 3 000 kg	SLIDER C est la grande taille de la famille annoncée pour les portails coulissants jusqu'à 3 000 kg. L'annonce cite des versions 230 V avec variateur, 400 V triphasé ou Brushless, et un espace interne pour accessoires avec rail DIN.

Nouveautés annoncées 2026/2027 - disponibilité, configuration et prix à confirmer.

Le flyer ne publie ni code commercial ni date de commercialisation pour ces familles. La mention « Coming Soon » désigne ici les nouveautés attendues demandées par Control Access ; le document source utilise « new ».

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

NOUVEAUTÉS ANNONCÉES

ARTÉ · nouveau bras articulé

ARTÉ est présenté pour automatiser un portail battant avec une commande numérique et des réglages guidés. Les caractéristiques mécaniques définitives et les kits disponibles seront précisés avec le fabricant.



Illustration de la nouveauté annoncée GiBiDi ARTÉ · nouvel opérateur à bras articulé dans le flyer 2026/2027, page PDF 6. Aucun code commercial ou stock n'est déduit de ce visuel.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Éléments annoncés

Caractéristique	ARTÉ
Alimentation	24 V DC
Commande	Numérique avec assistant de configuration
Chargeur	Intégré selon le flyer
Mécanique	Fins de course mécaniques réglables ; bras articulé avec butée
Dimensions du portail / codes	Non publiés dans le flyer fourni

Illustration de gamme annoncée ; aucun code de commande ni kit ne doit être supposé.

Modèles et références

Modèle / référence	Désignation et configuration
ARTÉ · nouvel opérateur à bras articulé	ARTÉ est annoncé comme un opérateur de portail battant à bras articulé, en 24 V DC avec commande numérique. L'assistant de configuration, le chargeur intégré et les fins de course mécaniques réglables sont présentés dans le flyer.

Nouveautés annoncées 2026/2027 - disponibilité, configuration et prix à confirmer.

Le flyer ne publie ni code commercial ni date de commercialisation pour ces familles. La mention « Coming Soon » désigne ici les nouveautés attendues demandées par Control Access ; le document source utilise « new ».

NOUVEAUTÉS ANNONCÉES

Nouveaux accessoires de commande et de détection

Le flyer présente six familles destinées à la commande, la signalisation et la détection. Les versions en saillie et encastrées doivent être choisies selon le support et les références finales.



Illustration de la nouveauté annoncée GiBiDi Photocellules murales ou encastrées · nouvelle gamme dans le flyer 2026/2027, page PDF 8. Aucun code commercial ou stock n'est déduit de ce visuel.



Illustration de la nouveauté annoncée GiBiDi Sélecteurs à clé · nouvelle gamme dans le flyer 2026/2027, page PDF 8. Aucun code commercial ou stock n'est déduit de ce visuel.



Illustration de la nouveauté annoncée GiBiDi Lecteurs de proximité sans fil · nouvelle gamme dans le flyer 2026/2027, page PDF 8. Aucun code commercial ou stock n'est déduit de ce visuel.



Illustration de la nouveauté annoncée GiBiDi Claviers à code sans fil · nouvelle gamme dans le flyer 2026/2027, page PDF 9. Aucun code commercial ou stock n'est déduit de ce visuel.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION



Illustration de la nouveauté annoncée GiBiDi Clignotant LED avec antenne · nouveauté dans le flyer 2026/2027, page PDF 9. Aucun code commercial ou stock n'est déduit de ce visuel.



Illustration de la nouveauté annoncée GiBiDi Photocellules orientables avec option LED · nouveauté dans le flyer 2026/2027, page PDF 9. Aucun code commercial ou stock n'est déduit de ce visuel.

Nouvelles familles annoncées

Famille	Repère utile
Photocellules murales / encastrées	12/24 V AC/DC ; encastrement Ø60 mm
Sélecteurs à clé	Montage en saillie ou encastré
Lecteurs de proximité sans fil	Montage en saillie ou encastré ; technologie à confirmer
Claviers sans fil	999 utilisateurs annoncés ; saillie ou encastré
Clignotants LED avec antenne	24/115/230 V ; antenne 433 et 868 MHz
Photocellules orientables avec option LED	12/24 V AC/DC ; jusqu'à 180° ; clignotement ou courtoisie

Les noms de familles sont descriptifs : aucun code produit n'est fourni dans ces pages de présentation.

Modèles et références

Modèle / référence	Désignation et configuration
Photocellules murales ou encastrées · nouvelle gamme	Une nouvelle gamme de photocellules 12/24 V AC/DC est annoncée pour montage mural ou encastré. Le flyer indique un encastrement de diamètre 60 mm ; la compatibilité des boîtiers doit être confirmée pour le chantier.
Sélecteurs à clé · nouvelle gamme	Le flyer présente de nouveaux sélecteurs à clé en version saillie ou encastrée. Le type de contact, le cylindre et les codes des différentes versions ne sont pas publiés dans cette annonce.
Lecteurs de proximité sans fil · nouvelle gamme	De nouveaux lecteurs de proximité sans fil sont annoncés pour la commande d'accès. Deux présentations de montage, en saillie et encastrée, sont illustrées ; technologie d'identifiant et protocole radio à confirmer.
Claviers à code sans fil · nouvelle gamme	Le nouveau clavier sans fil est présenté pour pose en saillie ou encastrée, avec une capacité annoncée de 999 utilisateurs. Les codes de version et le récepteur associé restent à préciser.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Modèle / référence	Désignation et configuration
Clignotant LED avec antenne · nouveauté	Le flyer annonce un clignotant LED à position réglable, avec antenne intégrée pour les fréquences 433 et 868 MHz. Les alimentations annoncées sont 24, 115 et 230 V ; les versions exactes sont à confirmer.
Photocellules orientables avec option LED · nouveauté	Une nouvelle série de photocellules 12/24 V AC/DC orientables jusqu'à 180° est annoncée. Une option LED est présentée pour clignotement ou éclairage de courtoisie programmable ; version et commande compatibles à préciser.

Nouveautés annoncées 2026/2027 - disponibilité, configuration et prix à confirmer.

Le flyer ne publie ni code commercial ni date de commercialisation pour ces familles. La mention « Coming Soon » désigne ici les nouveautés attendues demandées par Control Access ; le document source utilise « new ».

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

PORTAILS COULISSANTS

SL530 / SL544 / SL830

Choisir un automatisme de portail coulissant selon le poids, l'usage et l'alimentation. La gamme SL associe les opérateurs 230 V et 24 V aux commandes prévues par le fabricant.



Illustration de la gamme SL530 / SL544 / SL830 publiée dans le catalogue GiBiDi 2026. Les variantes et accessoires sont détaillés dans les tableaux.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Caractéristiques techniques

Caractéristique	SL544	SL530	SL830
Usage	Intensif	Résidentiel	Résidentiel
Fréquence publiée	90 %	40 %	40 %
Alimentation	24 V DC	230 V AC	230 V AC
Puissance absorbée	100 W	450 W	450 W
Protection	IP55	IP44	IP44
Vitesse	220 mm/s (13 m/min)	160 mm/s (10 m/min)	160 mm/s (10 m/min)
Pignon	Z16, module 4	Z16, module 4	Z16, module 4
Couple maximal	12 Nm	15 Nm	17 Nm
Couple nominal	6 Nm	10 Nm	12 Nm
Réglage du couple	Électronique	Électronique	Électronique
Réglage de vitesse	Oui	Oui	Oui
Masse maximale du vantail	500 kg	500 kg	800 kg
Température	-20 à +60 °C	-20 à +60 °C	-20 à +60 °C
Lubrification	Graisse GBD WH-01	Graisse GBD WH-01	Graisse GBD WH-01
Masse opérateur	8 kg	9 kg	9 kg

Documentation fabricant >
Demander un devis Control Access >
Sommaire / Contents

Valeurs maximales publiées ; dimensionnement et configuration à confirmer au devis.

Modèles et références

Modèle / référence	Désignation et configuration
SL544 975044	Opérateur 24 V avec centrale SE24 et encodeur.
SL530 97530	Opérateur 230 V avec centrale SC131.
SL830 97830	Opérateur 230 V avec centrale SC131, capacité annoncée 800 kg.

Accessoires de la gamme

Modèle / référence	Désignation et configuration
Déverrouillage personnalisé AJ00600	Dispositif à clé personnalisée.
Batterie 12 V1,9 Ah AJ00900	Deux batteries nécessaires pour une alimentation 24 V.
Crémaillère nylon AJ91111	Âme acier, module 4 ; vantail jusqu'à 600 kg, fourniture au mètre.
Crémaillère acier C40 AJ91112/3	Longueur 4 m, module 4, section 30 ×12 mm, galvanisée et percée ; 12 entretoises.
Clé SL A90702P	Clé de rechange pour déverrouillage.
Platine de fondation AJ92190	Pour les gammes SL et PASS.
Support de fin de course AJ00910	Support en L à souder.
Boîtier batteries AJ00605	Boîtier à installer sur l'opérateur.
Chargeur 24 V AJ00606	Carte de charge pour boîtier AJ00605.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Kits et compositions

KIT SL544 · K544BFSLT

Kit fabricant pour portail motorisé, configuration selon composition ci-dessous.

• 1 opérateur SL544

• Commande SE24 intégrée

• Réception radio intégrée selon composition fabricant

• 1 feu DSL70750 (70750)

• 2 radiocommandes VINCI 433 MHz (AU03300)

• 1 sélecteur DCS100 avec 3 clés (AU01940)

• 1 paire de photocellules DCF180 (AU02250)

• 1 plaque portail automatique (AJ75800)

KIT SL530 · K530BFSLT

Kit fabricant pour portail motorisé, configuration selon composition ci-dessous.

• 1 opérateur SL530

• Commande SC131 intégrée

• Réception radio intégrée selon composition fabricant

• 1 feu DSL70750 (70750)

• 2 radiocommandes VINCI 433 MHz (AU03300)

• 1 sélecteur DCS100 avec 3 clés (AU01940)

• 1 paire de photocellules DCF180 (AU02250)

• 1 plaque portail automatique (AJ75800)

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

KIT SL830 · K830BFSLT

Kit fabricant pour portail motorisé, configuration selon composition ci-dessous.

• 1 opérateur SL830

• Commande SC131 intégrée

• Réception radio intégrée selon composition fabricant

• 1 feu DSL70750 (70750)

• 2 radiocommandes VINCI 433 MHz (AU03300)

• 1 sélecteur DCS100 avec 3 clés (AU01940)

• 1 paire de photocellules DCF180 (AU02250)

• 1 plaque portail automatique (AJ75800)

Platine de fondation non comprise avec les opérateurs.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

PORTAILS COULISSANTS

PASS 800 / PASS 1000

Motorisations à bain d'huile pour les portails coulissants résidentiels et collectifs. Les variantes se distinguent par la capacité du vantail et la présence de la commande électronique.



Illustration de la gamme PASS 800 / PASS 1000 publiée dans le catalogue GiBiDi 2026. Les variantes et accessoires sont détaillés dans les tableaux.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	PASS800	PASS1000
Usage	Intensif	Intensif
Fréquence publiée	60 %	40 %
Alimentation	230 V AC, 50/60 Hz	230 V AC, 50/60 Hz
Puissance absorbée	350 W	450 W
Protection	IP55	IP55
Vitesse	160 mm/s (9,6 m/min)	160 mm/s (9,6 m/min)
Pignon	Z16, module 4	Z16, module 4
Couple maximal	20 Nm	24 Nm
Réglage couple/vitesse	Électronique / Oui	Électronique / Oui
Masse maximale du vantail	800 kg	1000 kg
Température	-20 à +60 °C	-20 à +60 °C
Protection thermique	140 °C	140 °C
Masse opérateur	12 kg	12 kg

Valeurs maximales publiées ; dimensionnement et configuration à confirmer au devis.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Modèles et références

Modèle / référence	Désignation et configuration
PASS821 9270089LN	Sans centrale ; carte de fins de course.
PASS841E 927708A9LN	Avec centrale SC230E et encodeur.
PASS1021 9390109LN	Sans centrale ; carte de fins de course.
PASS1041E 927710A9LN	Avec centrale SC230E et encodeur.

Accessoires de la gamme

Modèle / référence	Désignation et configuration
Platine de fondation AJ92190	Pour SL et PASS.
Crémaillère acier C40 AJ911123	Longueur 4 m, module 4,30 ×12 mm, 12 entretoises.
Pignon rapide AJ00590	Z18, module 4 ; vitesse publiée 172 mm/s.
Pignon majoré AJ00480	Z16, module 4.
Support magnétique de fin de course AJ00910	Support en L à souder.

Kits et compositions

KIT PASS841E · K8256LNBFSLT

Kit fabricant pour portail motorisé, configuration selon composition ci-dessous.

• 1 moteur PASS841E avec centrale SC230E et encodeur intégrés.

• 1 récepteur enfichable DRS4332 AU02910, 2 canaux.

• 1 clignotant 70750 / DSL70750, 12-24-115-230 V.

• 2 télécommandes VINCI AU03300, code tournant, 2 canaux, 433 MHz.

• 1 sélecteur à clé DCS100 AU01940, avec 3 clés.

• 1 paire de photocellules DCF180 AU02250.

• 1 plaque de signalisation AJ75800.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

KIT PASS1041E · K8258LNBFSLT

Kit fabricant pour portail motorisé, configuration selon composition ci-dessous.

• 1 moteur PASS1041E avec centrale SC230E et encodeur intégrés.

• 1 récepteur enfichable DRS4332 AU02910, 2 canaux.

• 1 clignotant 70750 / DSL70750, 12-24-115-230 V.

• 2 télécommandes VINCI AU03300, code tournant, 2 canaux, 433 MHz.

• 1 sélecteur à clé DCS100 AU01940, avec 3 clés.

• 1 paire de photocellules DCF180 AU02250.

• 1 plaque de signalisation AJ75800.

Platine de fondation non comprise avec les opérateurs.

La référence d'huile diffère entre certaines notices et le tableau catalogue ; se reporter à la notice applicable au moteur livré.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

PORTAILS COULISSANTS

PASS 1200 / PASS 1800 / PASS 2500

Opérateurs pour les portails coulissants lourds. La sélection tient compte de l'alimentation disponible, de la masse du vantail et de la fréquence d'utilisation.



Illustration de la gamme PASS 1200 / PASS 1800 / PASS 2500 publiée dans le catalogue GiBiDi 2026. Les variantes et accessoires sont détaillés dans les tableaux.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Caractéristiques techniques

Caractéristique	PASS1200	PASS1800	PASS2500
Usage	Intensif	Intensif	Intensif
Fréquence publiée	90 %	60 %	70 %
Alimentation	230 V AC, 50/60 Hz	230 V AC, 50/60 Hz	380 V AC triphasé
Puissance absorbée	700 W	700 W	750 W
Protection	IP55	IP55	IP55
Vitesse	150 mm/s (9 m/min)	150 mm/s (9 m/min)	150 mm/s (9 m/min)
Pignon	Z16, module 4	Z16, module 4	Z16, module 4
Couple maximal	50 Nm	60 Nm	90 Nm
Réglage du couple	Électronique	Électronique	Mécanique
Réglage de vitesse	Oui	Oui	Non
Masse maximale du vantail	1200 kg	1800 kg	2500 kg
Température	-20 à +60 °C	-20 à +60 °C	-20 à +60 °C
Protection thermique	140 °C	140 °C	140 °C
Lubrification	Huile GBD PH-02 (1 kg)	Huile GBD PH-02 (1 kg)	Huile GBD PH-02 (1 kg)
Masse opérateur	15 kg	15 kg	15 kg

Documentation fabricant > Demander un devis Control Access >

Valeurs maximales publiées ; dimensionnement et configuration à confirmer au devis.

Modèles et références

Modèle / référence	Désignation et configuration
PASS1221 9390129LN	Sans centrale ; carte de fins de course.
PASS1241E 939812A9LN	Avec SC230E et encodeur ; version sans embrayage mécanique.
PASS1821 9390189LN	Sans centrale ; carte de fins de course.
PASS1841E 939818A9LN	Avec SC230E et encodeur ; version sans embrayage mécanique.
PASS2500E 939025AN	Sans centrale ; carte de fins de course et encodeur.

Accessoires de la gamme

Modèle / référence	Désignation et configuration
Platine de fondation AJ92190	Pour SL et PASS.
Crémaillère acier C40 AJ911123	4 m, module 4,30 ×12 mm, 12 entretoises.
Pignon rapide AJ00580	Z18, module 4 ; 172 mm/s publiés.
Pignon majoré AJ00470	Z16, module 4.
Support de fin de course AJ00910	Support en L à souder pour aimants.
SC380 AS05800	Centrale recommandée pour PASS2500.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Kits et compositions

KIT PASS1241E · K1241ENBFSLT

Kit fabricant pour portail motorisé, configuration selon composition ci-dessous.

• 1 moteur PASS1241E avec centrale SC230E et encodeur intégrés.

• 1 récepteur enfichable DRS4332 AU02910, 2 canaux.

• 1 clignotant 70750 / DSL70750, 12-24-115-230 V.

• 2 télécommandes VINCI AU03300, code tournant, 2 canaux, 433 MHz.

• 1 sélecteur à clé DCS100 AU01940, avec 3 clés.

• 1 paire de photocellules DCF180 AU02250.

• 1 plaque de signalisation AJ75800.

KIT PASS1841E · K1841ENBFSLT

Kit fabricant pour portail motorisé, configuration selon composition ci-dessous.

• 1 moteur PASS1841E avec centrale SC230E et encodeur intégrés.

• 1 récepteur enfichable DRS4332 AU02910, 2 canaux.

• 1 clignotant 70750 / DSL70750, 12-24-115-230 V.

• 2 télécommandes VINCI AU03300, code tournant, 2 canaux, 433 MHz.

• 1 sélecteur à clé DCS100 AU01940, avec 3 clés.

• 1 paire de photocellules DCF180 AU02250.

• 1 plaque de signalisation AJ75800.

Platine de fondation non comprise. Aucun kit PASS2500 n’est référencé dans les pages de kits 2026 consultées.

Le tableau moteur publie 380 V triphasé tandis que le descriptif et la centrale SC380 mentionnent 400 V ; vérifier les plaques signalétiques et la notice du moteur/centrale livrés.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

PORTAILS BATTANTS

KUDA 150 / KUDA 200

Vérins électromécaniques 24 V avec encodeur pour les petits portails battants. Choisir le côté gauche ou droit ainsi que la course nécessaire au montage.



Illustration de la gamme KUDA 150 / KUDA 200 publiée dans le catalogue GiBiDi 2026. Les variantes et accessoires sont détaillés dans les tableaux.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	KUDA150	KUDA200
Usage	Résidentiel	Résidentiel
Fréquence publiée	Intensif (sans pourcentage)	Intensif (sans pourcentage)
Alimentation	24 V DC	24 V DC
Puissance absorbée	100 W	100 W
Protection	IP44	IP44
Vitesse de tige	20 mm/s	20 mm/s
Course maximale	360 mm	400 mm
Poussée maximale	1000 N	1500 N
Réglage de force	Électronique	Électronique
Réglage de vitesse	Oui, avec BE24	Oui, avec BE24
Longueur maximale vantail	2 m	2,5 m
Température	-20 à +60 °C	-20 à +60 °C
Détection	Encodeur	Encodeur
Lubrification	Graisse GBD WH-01	Graisse GBD WH-01
Masse opérateur	4,5 kg	5 kg

Valeurs maximales publiées ; dimensionnement et configuration à confirmer au devis.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Documentation fabricant >
Demander un devis Control Access >
Sommaire / Contents

Caractéristiques techniques

Configuration	A (mm)	B (mm)
KUDA150 /90°	180	180
KUDA150 /110°	160	160
KUDA200 /90°	200	200
KUDA200 /110°	190	190

Cotes de pose publiées ; voir le schéma fabricant pour la définition des axes A et B.

Modèles et références

Modèle / référence	Désignation et configuration
KUDA150 SX 15000SX	Vérin gauche.
KUDA150 DX 15000DX	Vérin droit.
KUDA200 SX 22000SX	Vérin gauche.
KUDA200 DX 22000DX	Vérin droit.

Accessoires de la gamme

Modèle / référence	Désignation et configuration
Batteries BE24 AJ01483	Kit batteries pour BE24.
Clés de déverrouillage P9AH06010	Paire de clés.
BE24 AS06251	Centrale pour 1 ou 2 moteurs 24 V.
Serrure 12 VDC AJ00632	Serrure électrique pour portail.
Gâche horizontale AJ70164	Pour montage horizontal.
Arrêt de vantail AJ00862	Réversible droit/gauche.
Gâche au sol AJ70163	Pour montage vertical.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Kits et compositions

KIT KUDA150 · K155BFSLT

Kit fabricant pour portail motorisé, configuration selon composition ci-dessous.

• 2 opérateurs KUDA150

• 1 centrale BE24 (AS06251)

• Réception radio incorporée

• 1 feu DSL70750 (70750)

• 2 radiocommandes VINCI 433 MHz (AU03300)

• 1 sélecteur DCS100 avec 3 clés (AU01940)

• 1 paire de photocellules DCF180 (AU02250)

• 1 plaque portail automatique (AJ75800)

KIT KUDA200 · K205BFSLT

Kit fabricant pour portail motorisé, configuration selon composition ci-dessous.

• 2 opérateurs KUDA200

• 1 centrale BE24 (AS06251)

• Réception radio incorporée

• 1 feu DSL70750 (70750)

• 2 radiocommandes VINCI 433 MHz (AU03300)

• 1 sélecteur DCS100 avec 3 clés (AU01940)

• 1 paire de photocellules DCF180 (AU02250)

• 1 plaque portail automatique (AJ75800)

Pour les vantaux pleins ou de plus de 2,5 m, le fabricant prévoit une serrure électrique. Se reporter au diagramme d'application et aux cotes de pose de la notice.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

PORTAILS BATTANTS

SERRA 321 / SERRA 330

Vérins électromécaniques pour portails battants, avec butées réglables. La version 24 V à encodeur et la version 230 V répondent à des usages distincts.



Illustration de la gamme SERRA 321 / SERRA 330 publiée dans le catalogue GiBiDi 2026. Les variantes et accessoires sont détaillés dans les tableaux.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Caractéristiques techniques

Caractéristique	SERRA321	SERRA330
Usage	Intensif	Résidentiel
Fréquence publiée	90 %	30 %
Alimentation	24 V DC	230 V AC
Puissance absorbée	100 W	250 W
Protection	IP44	IP44
Vitesse de tige	20 mm/s	18 mm/s
Course maximale	320 mm	320 mm
Poussée maximale	1500 N	1200 N
Réglage de force	Électronique	Électronique
Réglage de vitesse	Oui, avec BE24	Non
Longueur maximale vantail	3,5 m	3,5 m
Température	-25 à +60 °C	-25 à +60 °C
Encodeur	Oui	Non
Lubrification	Graisse GBD WH-01	Graisse GBD WH-01
Masse opérateur	8,2 kg	8,2 kg

Documentation fabricant > Demander un devis Control Access >

Valeurs maximales publiées ; dimensionnement et configuration à confirmer au devis.

Modèles et références

Modèle / référence	Désignation et configuration
SERRA321 15841	24 V avec encodeur et butées mécaniques réglables.
SERRA330 15843	230 V avec butées mécaniques réglables.

Accessoires de la gamme

Modèle / référence	Désignation et configuration
Platine à souder AJ00513	Platine de fixation.
Supports réglables AJ01570	Supports à visser annoncés pour SERRA320 ; compatibilité 321/330 à confirmer.
Batteries BE24 AJ01483	Kit batteries.
BE24 AS06251	Commande 1 ou 2 moteurs.
F4 AS06320	Commande 230 V.
Serrure 12 VDC AJ00632	Serrure électrique.
Gâche horizontale AJ70164	Pour serrure.
Arrêt de vantail AJ00862	Droit/gauche.
Gâche au sol AJ70163	Montage vertical.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Kits et compositions

KIT SERRA321 · K321BFSLT

Kit fabricant pour portail motorisé, configuration selon composition ci-dessous.

• 2 opérateurs SERRA321

• 1 centrale BE24 (AS06251)

• Réception radio incorporée

• 1 feu DSL70750 (70750)

• 2 radiocommandes VINCI 433 MHz (AU03300)

• 1 sélecteur DCS100 avec 3 clés (AU01940)

• 1 paire de photocellules DCF180 (AU02250)

• 1 plaque portail automatique (AJ75800)

KIT SERRA330 · K322BFSLT

Kit fabricant pour portail motorisé, configuration selon composition ci-dessous.

• 2 opérateurs SERRA330

• 1 centrale F4 (AS06320)

• Réception radio annoncée dans le schéma de kit ; version à confirmer

• 1 feu DSL70750 (70750)

• 2 radiocommandes VINCI 433 MHz (AU03300)

• 1 sélecteur DCS100 avec 3 clés (AU01940)

• 1 paire de photocellules DCF180 (AU02250)

• 1 plaque portail automatique (AJ75800)

Pour les vantaux pleins ou de plus de 2,5 m, le fabricant prévoit une serrure électrique. Se reporter au diagramme d'application et aux cotes de pose de la notice.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

PORTAILS BATTANTS

SNAPPER

Opérateurs 24 V à bras articulé pour les portails battants résidentiels. Le bras et le mode de commande sont à définir pour chaque vantail.



Illustration de la gamme SNAPPER publiée dans le catalogue GiBiDi 2026. Les variantes et accessoires sont détaillés dans les tableaux.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	SNAPPER
Usage	Résidentiel
Fréquence publiée	Intensif (sans pourcentage)
Alimentation	24 V DC
Puissance absorbée	100 W
Protection	IP44
Vitesse de rotation	10°/s
Couple maximal	200 Nm
Réglage de force	Électronique
Réglage de vitesse	Électronique avec BE24
Longueur maximale vantail	2,5 m
Température	-20 à +60 °C
Détection	Encodeur
Lubrification	Graisse GBD WH-01
Masse opérateur	6 kg

Valeurs maximales publiées ; dimensionnement et configuration à confirmer au devis.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Documentation fabricant >
Demander un devis Control Access >
Sommaire / Contents

Modèles et références

Modèle / référence	Désignation et configuration
SNAPPER-1 SNAPPER1	Opérateur avec BE24 et réception radio incorporée.
SNAPPER-0 SNAPPER0	Opérateur seul.

Accessoires de la gamme

Modèle / référence	Désignation et configuration
Bras articulé AJ30910	Dimensions 380 ×430 mm.
Batteries SNAPPER AJ01600	Kit batteries spécifique.
BE24 AS06251	Commande 1 ou 2 moteurs 24 V.
Serrure 12 VDC AJ00632	Serrure électrique.
Gâche horizontale AJ70164	Pour serrure.
Arrêt de vantail AJ00862	Droit/gauche.
Gâche au sol AJ70163	Montage vertical.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Kits et compositions

KIT SNAPPER · K454BFSLT

Kit fabricant pour portail motorisé, configuration selon composition ci-dessous.

• 1 SNAPPER-1

• 1 SNAPPER-0

• 1 centrale BE24 (AS06251)

• Réception radio incorporée

• 2 bras AJ30910

• 1 feu DSL70750 (70750)

• 2 radiocommandes VINCI 433 MHz (AU03300)

• 1 sélecteur DCS100 avec 3 clés (AU01940)

• 1 paire de photocellules DCF180 (AU02250)

• 1 plaque portail automatique (AJ75800)

Bras articulé non compris avec les opérateurs seuls.

Pour les vantaux pleins ou de plus de 2,5 m, le fabricant prévoit une serrure électrique. Se reporter au diagramme d'application et aux cotes de pose de la notice.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

PORTAILS BATTANTS

ART 5000 / ART 5024

Motorisations à bras articulé pour les portails battants. Les accessoires de bras et de déverrouillage permettent d'adapter le montage aux piliers.



Illustration de la gamme ART 5000 / ART 5024 publiée dans le catalogue GiBiDi 2026. Les variantes et accessoires sont détaillés dans les tableaux.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	ART5000	ART5024
Usage	Résidentiel	Intensif
Fréquence publiée	30 %	40 %
Alimentation	230 V AC, 50/60 Hz	24 V DC
Puissance absorbée	200 W	100 W
Protection	IP53	IP53
Vitesse de rotation	7,8°/s	5,6°/s
Couple maximal	250 Nm	250 Nm
Réglage de force	Électronique	Électronique
Réglage de vitesse	Avec BA230	Avec BA24
Longueur maximale vantail	3 m	3 m
Température	-20 à +60 °C	-20 à +60 °C
Fins de course	Ouverture / fermeture	Ouverture / fermeture
Lubrification	Graisse GBD WH-01	Graisse GBD WH-01
Masse opérateur	11,1 kg	11,1 kg

Valeurs maximales publiées ; dimensionnement et configuration à confirmer au devis.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Documentation fabricant >
Demander un devis Control Access >
Sommaire / Contents

Modèles et références

Modèle / référence	Désignation et configuration
ART5000 30510	230 V avec fins de course d'ouverture et fermeture.
ART5024 30524	24 V avec fins de course d'ouverture et fermeture.

Accessoires de la gamme

Modèle / référence	Désignation et configuration
Déverrouillage extérieur ART AJ00311	Fonction sélecteur à clé.
Bras long renforcé AJ50139	Pour grands piliers ; 600 ×540 mm.
Bras articulé AJ30900	425 ×460 mm.
Serrure 24 VDC AJ00642	Pour ART5024.
Serrure 12 VDC AJ00632	Pour ART5000.
BA230 AS05581	Commande recommandée ART5000.
BA24 AS06300	Commande ART5024.
F4 AS06320	Commande ART5000.
BA100 AS05060	Commande ART5000.
Batteries BA24 AJ01482	Kit batteries.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Kits et compositions

KIT ART5000 · K351BFSLT

Kit fabricant pour portail motorisé, configuration selon composition ci-dessous.

• 2 opérateurs ART5000

• 1 centrale F4 (AS06320)

• 1 récepteur DRS4332 (AU02910)

• 2 bras AJ30900

• 1 feu DSL70750 (70750)

• 2 radiocommandes VINCI 433 MHz (AU03300)

• 1 sélecteur DCS100 avec 3 clés (AU01940)

• 1 paire de photocellules DCF180 (AU02250)

• 1 plaque portail automatique (AJ75800)

KIT ART5024 · K354BFSLT

Kit fabricant pour portail motorisé, configuration selon composition ci-dessous.

• 2 opérateurs ART5024

• 1 centrale BA24 (AS06300)

• 1 récepteur DRS4332 (AU02910)

• 2 bras AJ30900

• 1 feu DSL70750 (70750)

• 2 radiocommandes VINCI 433 MHz (AU03300)

• 1 sélecteur DCS100 avec 3 clés (AU01940)

• 1 paire de photocellules DCF180 (AU02250)

• 1 plaque portail automatique (AJ75800)

Bras non compris avec les opérateurs seuls.

Les kits ART peuvent être proposés avec BA230 sur demande fabricant ; composition et prix à confirmer au devis.

Pour les vantaux pleins ou de plus de 2,5 m, le fabricant prévoit une serrure électrique. Se reporter au diagramme d'application et aux cotes de pose de la notice.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

HYDRAULIQUE

TOP EVO

Vérins hydrauliques 230 V pour les portails battants. Les versions standard, à ralentissement hydraulique et rapides se choisissent selon la longueur du vantail et les conditions de pose.



Illustration de la gamme TOP EVO publiée dans le catalogue GiBiDi 2026. Les variantes et accessoires sont détaillés dans les tableaux.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	TOP291 E/R/RS	TOP391 E/R/RS	TOP441 E/R/RS
Usage	Intensif	Intensif	Intensif
Fréquence publiée	55 %	55 %	55 %
Alimentation	230 V AC, 50/60 Hz	230 V AC, 50/60 Hz	230 V AC, 50/60 Hz
Puissance absorbée	170 W	190 W	190 W
Protection	IP65	IP65	IP65
Vitesse de tige	10 mm/s ; 20 mm/s en RS	10 mm/s ; 20 mm/s en RS	10 mm/s ; 20 mm/s en RS
Course maximale	265 mm (290 mm en E)	265 mm (290 mm en E)	425 mm (440 mm en E)
Poussée maximale	3000 N (2200 N en RS)	4500 N (3000 N en RS)	4500 N (3000 N en RS)
Réglage de force	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique
Réglage de vitesse	Selon centrale compatible	Selon centrale compatible	Selon centrale compatible
Ralentissement hydraulique	R/RS : oui ; E : non	R/RS : oui ; E : non	R/RS : oui ; E : non
Longueur maximale vantail	3,5 m	4,5 m	6 m
Température	-20 à +60 °C	-20 à +60 °C	-20 à +60 °C
Diamètre de tige	16 mm	20 mm	20 mm
Lubrification	Huile GBD PH-03	Huile GBD PH-03	Huile GBD PH-03
Masse opérateur	7,7 kg	8,7 kg	10 kg

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Documentation fabricant >
Demander un devis Control Access >
Sommaire / Contents

Valeurs maximales publiées ; dimensionnement et configuration à confirmer au devis.

Modèles et références

Modèle / référence	Désignation et configuration
TOP291 EVO 29200E	Vérin hydraulique 230 V ; vantail jusqu'à 3,5 m.
TOP291 EVO R 29200ER	Vérin hydraulique 230 V ; ralentissement hydraulique, jusqu'à 3,5 m.
TOP291 EVO RS 29200ERS	Vérin hydraulique 230 V ; rapide avec ralentissement hydraulique, jusqu'à 3,5 m.
TOP391 EVO 39200E	Vérin hydraulique 230 V ; jusqu'à 4,5 m.
TOP391 EVO R 39200ER	Vérin hydraulique 230 V ; ralentissement hydraulique, jusqu'à 4,5 m.
TOP391 EVO RS 39200ERS	Vérin hydraulique 230 V ; rapide avec ralentissement hydraulique, jusqu'à 4,5 m.
TOP441 EVO 44200E	Vérin hydraulique 230 V ; jusqu'à 6 m.
TOP441 EVO R 44200ER	Vérin hydraulique 230 V ; ralentissement hydraulique, jusqu'à 6 m.
TOP441 EVO RS 44200ERS	Vérin hydraulique 230 V ; rapide avec ralentissement hydraulique, jusqu'à 6 m.

Accessoires de la gamme

Modèle / référence	Désignation et configuration
Déverrouillage personnalisé AJ00490	Dispositif à clé.
Supports TOP291 AJ01650	Supports réglables à visser.
Supports TOP391 /441 AJ01660	Supports réglables à visser.
F4 AS06320	Centrale recommandée.
BA230 AS05581	Centrale recommandée.
BA100 AS05060	Centrale recommandée.
Serrure 12 VDC AJ00632	Serrure électrique.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Modèle / référence	Désignation et configuration
Gâche horizontale AJ70164	Pour serrure.
Arrêt de vantail AJ00862	Droit/gauche.
Gâche au sol AJ70163	Montage vertical.

Kits et compositions

KIT TOP291 EVO · K291EBFSLT

Kit fabricant pour portail motorisé, configuration selon composition ci-dessous.

• 2 vérins TOP291 EVO.

• 1 centrale F4 AS06320 pour 1 ou 2 moteurs.

• 1 récepteur enfichable DRS4332 AU02910, 2 canaux.

• 1 clignotant 70750 / DSL70750, 12-24-115-230 V.

• 2 télécommandes VINCI AU03300, code tournant, 2 canaux, 433 MHz.

• 1 sélecteur à clé DCS100 AU01940, avec 3 clés.

• 1 paire de photocellules DCF180 AU02250.

• 1 plaque de signalisation AJ75800.

KIT TOP291 EVO R · K291ERBFSLT

Kit fabricant pour portail motorisé, configuration selon composition ci-dessous.

• 2 vérins TOP291 EVO R.

• 1 centrale F4 AS06320 pour 1 ou 2 moteurs.

• 1 récepteur enfichable DRS4332 AU02910, 2 canaux.

• 1 clignotant 70750 / DSL70750, 12-24-115-230 V.

• 2 télécommandes VINCI AU03300, code tournant, 2 canaux, 433 MHz.

• 1 sélecteur à clé DCS100 AU01940, avec 3 clés.

• 1 paire de photocellules DCF180 AU02250.

• 1 plaque de signalisation AJ75800.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

KIT TOP291 EVO RS · K291ERSBFSLT

Kit fabricant pour portail motorisé, configuration selon composition ci-dessous.

• 2 vérins TOP291 EVO RS.

• 1 centrale F4 AS06320 pour 1 ou 2 moteurs.

• 1 récepteur enfichable DRS4332 AU02910, 2 canaux.

• 1 clignotant 70750 / DSL70750, 12-24-115-230 V.

• 2 télécommandes VINCI AU03300, code tournant, 2 canaux, 433 MHz.

• 1 sélecteur à clé DCS100 AU01940, avec 3 clés.

• 1 paire de photocellules DCF180 AU02250.

• 1 plaque de signalisation AJ75800.

KIT TOP391 EVO · K391EBFSLT

Kit fabricant pour portail motorisé, configuration selon composition ci-dessous.

• 2 vérins TOP391 EVO.

• 1 centrale F4 AS06320 pour 1 ou 2 moteurs.

• 1 récepteur enfichable DRS4332 AU02910, 2 canaux.

• 1 clignotant 70750 / DSL70750, 12-24-115-230 V.

• 2 télécommandes VINCI AU03300, code tournant, 2 canaux, 433 MHz.

• 1 sélecteur à clé DCS100 AU01940, avec 3 clés.

• 1 paire de photocellules DCF180 AU02250.

• 1 plaque de signalisation AJ75800.

KIT TOP391 EVO R · K391ERBFSLT

Kit fabricant pour portail motorisé, configuration selon composition ci-dessous.

• 2 vérins TOP391 EVO R.

• 1 centrale F4 AS06320 pour 1 ou 2 moteurs.

• 1 récepteur enfichable DRS4332 AU02910, 2 canaux.

• 1 clignotant 70750 / DSL70750, 12-24-115-230 V.

• 2 télécommandes VINCI AU03300, code tournant, 2 canaux, 433 MHz.

• 1 sélecteur à clé DCS100 AU01940, avec 3 clés.

• 1 paire de photocellules DCF180 AU02250.

• 1 plaque de signalisation AJ75800.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

KIT TOP391 EVO RS · K391ERSBFSLT

Kit fabricant pour portail motorisé, configuration selon composition ci-dessous.

• 2 vérins TOP391 EVO RS.

• 1 centrale F4 AS06320 pour 1 ou 2 moteurs.

• 1 récepteur enfichable DRS4332 AU02910, 2 canaux.

• 1 clignotant 70750 / DSL70750, 12-24-115-230 V.

• 2 télécommandes VINCI AU03300, code tournant, 2 canaux, 433 MHz.

• 1 sélecteur à clé DCS100 AU01940, avec 3 clés.

• 1 paire de photocellules DCF180 AU02250.

• 1 plaque de signalisation AJ75800.

KIT TOP441 EVO · K441EBFSLT

Kit fabricant pour portail motorisé, configuration selon composition ci-dessous.

• 2 vérins TOP441 EVO.

• 1 centrale F4 AS06320 pour 1 ou 2 moteurs.

• 1 récepteur enfichable DRS4332 AU02910, 2 canaux.

• 1 clignotant 70750 / DSL70750, 12-24-115-230 V.

• 2 télécommandes VINCI AU03300, code tournant, 2 canaux, 433 MHz.

• 1 sélecteur à clé DCS100 AU01940, avec 3 clés.

• 1 paire de photocellules DCF180 AU02250.

• 1 plaque de signalisation AJ75800.

KIT TOP441 EVO R · K441ERBFSLT

Kit fabricant pour portail motorisé, configuration selon composition ci-dessous.

• 2 vérins TOP441 EVO R.

• 1 centrale F4 AS06320 pour 1 ou 2 moteurs.

• 1 récepteur enfichable DRS4332 AU02910, 2 canaux.

• 1 clignotant 70750 / DSL70750, 12-24-115-230 V.

• 2 télécommandes VINCI AU03300, code tournant, 2 canaux, 433 MHz.

• 1 sélecteur à clé DCS100 AU01940, avec 3 clés.

• 1 paire de photocellules DCF180 AU02250.

• 1 plaque de signalisation AJ75800.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

KIT TOP441 EVO RS · K441ERSBFSLT

Kit fabricant pour portail motorisé, configuration selon composition ci-dessous.

• 2 vérins TOP441 EVO RS.

• 1 centrale F4 AS06320 pour 1 ou 2 moteurs.

• 1 récepteur enfichable DRS4332 AU02910, 2 canaux.

• 1 clignotant 70750 / DSL70750, 12-24-115-230 V.

• 2 télécommandes VINCI AU03300, code tournant, 2 canaux, 433 MHz.

• 1 sélecteur à clé DCS100 AU01940, avec 3 clés.

• 1 paire de photocellules DCF180 AU02250.

• 1 plaque de signalisation AJ75800.

Fourniture d'origine en mode BAC irréversible, modifiable par l'installateur selon la procédure fabricant.

Serrure électrique requise par le fabricant pour les vantaux pleins ou de plus de 2,5 m.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

MOTORISATIONS ENTERRÉES

FLOOR

Opérateurs hydrauliques enterrés pour les portails battants. Les versions 150° et 180° utilisent un caisson de fondation et un dispositif de déverrouillage adaptés.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	FLOOR850	FLOOR880	FLOOR854	FLOOR884
Usage	Intensif	Intensif	Intensif	Intensif
Fréquence publiée	40 %	40 %	80 %	80 %
Alimentation	230 V AC	230 V AC	24 V DC	24 V DC
Puissance absorbée	190 W	190 W	120 W	120 W
Protection	IP67	IP67	IP67	IP67
Vitesse de rotation	6°/s	7°/s	6°/s	7°/s
Couple maximal	320 Nm	300 Nm	320 Nm	300 Nm
Réglage de force	Hydraulique	Hydraulique	Électronique	Électronique
Réglage de vitesse	Oui	Oui	Oui	Oui
Longueur maximale vantail	3 m	2,5 m	3 m	2,5 m
Ouverture maximale	150°	180°	150°	180°
Température	-20 à +60 °C	-20 à +60 °C	-20 à +60 °C	-20 à +60 °C
Fins de course	Option	Option	Option	Option
Lubrification	Huile GBD PH-03	Huile GBD PH-03	Huile GBD PH-03	Huile GBD PH-03
Masse opérateur	17 kg	16 kg	17 kg	16 kg

Valeurs maximales publiées ; dimensionnement et configuration à confirmer au devis.

Modèles et références

Modèle / référence	Désignation et configuration
FLOOR 850 81500	230 V ; ouverture 150°.
FLOOR 854 81524	24 V ; ouverture 150°.
FLOOR 880 81800	230 V ; ouverture 180°.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Modèle / référence	Désignation et configuration
FLOOR 884 81824	24 V ; ouverture 180°.

Accessoires de la gamme

Modèle / référence	Désignation et configuration
Caisson FLOOR AJ49000	Autoportant, cataphorèse noire, couvercle compris.
Groupe fins de course AJ01400	Pour FLOOR, configuration à définir.
Couvercle inox A90929P	Pour caisson FLOOR.
Déverrouillage FLOOR AJ92000	Clé personnalisée, couvercle inox pour AJ49000 compris.
Adaptateur fins de course AJ01410	Pour F4 / BA100 ; le libellé source 51 est ambigu et cite AJ01410 lui-même, confirmer selon notice.
Batteries BA24 AJ01482	Kit batteries.
BA230 AS05581	Pour FLOOR850 /880.
F4 AS06320	Pour FLOOR850 /880.
BA100 AS05060	Pour FLOOR850 /880.
BA24 AS06300	Pour FLOOR854 /884.
Serrure 12 VDC AJ00632	Pour portail.
Serrure 24 VDC AJ00642	Pour portail.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Kits et compositions

KIT FLOOR850 · K870BFSLT

Kit fabricant pour portail motorisé, configuration selon composition ci-dessous.

• 2 moteurs FLOOR 850.

• 2 caissons AJ49000 avec couvercles.

• 1 centrale F4 AS06320.

• 1 récepteur enfichable DRS4332 AU02910, 2 canaux.

• 1 clignotant 70750 / DSL70750, 12-24-115-230 V.

• 2 télécommandes VINCI AU03300, code tournant, 2 canaux, 433 MHz.

• 1 sélecteur à clé DCS100 AU01940, avec 3 clés.

• 1 paire de photocellules DCF180 AU02250.

• 1 plaque de signalisation AJ75800.

KIT FLOOR854 · K875BFSLT

Kit fabricant pour portail motorisé, configuration selon composition ci-dessous.

• 2 moteurs FLOOR 854.

• 2 caissons AJ49000 avec couvercles.

• 2 ensembles de fins de course AJ01400.

• 1 centrale BA24 AS06300.

• 1 récepteur enfichable DRS4332 AU02910, 2 canaux.

• 1 clignotant 70750 / DSL70750, 12-24-115-230 V.

• 2 télécommandes VINCI AU03300, code tournant, 2 canaux, 433 MHz.

• 1 sélecteur à clé DCS100 AU01940, avec 3 clés.

• 1 paire de photocellules DCF180 AU02250.

• 1 plaque de signalisation AJ75800.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

KIT FLOOR880 · K880BFSLT

Kit fabricant pour portail motorisé, configuration selon composition ci-dessous.

• 2 moteurs FLOOR 880.

• 2 caissons AJ49000 avec couvercles.

• 1 centrale F4 AS06320.

• 1 récepteur enfichable DRS4332 AU02910, 2 canaux.

• 1 clignotant 70750 / DSL70750, 12-24-115-230 V.

• 2 télécommandes VINCI AU03300, code tournant, 2 canaux, 433 MHz.

• 1 sélecteur à clé DCS100 AU01940, avec 3 clés.

• 1 paire de photocellules DCF180 AU02250.

• 1 plaque de signalisation AJ75800.

KIT FLOOR884 · K884BFSLT

Kit fabricant pour portail motorisé, configuration selon composition ci-dessous.

• 2 moteurs FLOOR 884.

• 2 caissons AJ49000 avec couvercles.

• 2 ensembles de fins de course AJ01400.

• 1 centrale BA24 AS06300.

• 1 récepteur enfichable DRS4332 AU02910, 2 canaux.

• 1 clignotant 70750 / DSL70750, 12-24-115-230 V.

• 2 télécommandes VINCI AU03300, code tournant, 2 canaux, 433 MHz.

• 1 sélecteur à clé DCS100 AU01940, avec 3 clés.

• 1 paire de photocellules DCF180 AU02250.

• 1 plaque de signalisation AJ75800.

Caisson et déverrouillage à composer selon configuration. Prévoir drainage conforme à la notice.

Fourniture d'origine en mode BAC irréversible, modifiable par l'installateur. Serrure électrique requise pour les vantaux pleins ou de plus de 2 m.

Les kits FLOOR854 /884 comportent 2 groupes AJ01400 ; les kits 850/880 ne les listent pas.

Les quatre variantes FLOOR et leur caisson sont identifiés dans les tableaux. Le catalogue source ne fournit pas de grande photographie isolée sans annotations italiennes ; aucun visuel d'un autre modèle n'est substitué.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

MOTORISATIONS ENTERRÉES

GROUND 610 / GROUND 634

Motorisations électromécaniques enterrées pour portails battants. Les modèles 230 V et 24 V nécessitent un caisson compatible et une étude du drainage.



Illustration de la gamme GROUND 610 / GROUND 634 publiée dans le catalogue GiBiDi 2026. Les variantes et accessoires sont détaillés dans les tableaux.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Caractéristiques techniques

Caractéristique	GROUND610	GROUND634
Usage	Résidentiel	Intensif
Fréquence publiée	30 %	Intensif (sans pourcentage)
Alimentation	230 V AC, 50/60 Hz	24 V DC
Puissance absorbée	400 W	150 W
Protection	IP67	IP67
Vitesse de rotation	7°/s	7°/s
Couple maximal	530 Nm	320 Nm
Réglage de force	Électronique	Électronique
Réglage de vitesse	Avec BA230 / F4	Électronique
Longueur maximale vantail	3,5 m	3,5 m
Ouverture maximale	110°	110°
Température	-20 à +60 °C	-20 à +60 °C
Détection	Fins de course en option	Encodeur
Lubrification	Graisse GBD WH-01	Graisse GBD WH-01
Masse opérateur	11,1 kg	11,1 kg

Documentation fabricant >
Demander un devis Control Access >

Sommaire / Contents

Valeurs maximales publiées ; dimensionnement et configuration à confirmer au devis.

Modèles et références

Modèle / référence	Désignation et configuration
GROUND 610 20030	230 V avec butées mécaniques réglables.
GROUND 634 20034E	24 V, encodeur et butées mécaniques réglables.

Accessoires de la gamme

Modèle / référence	Désignation et configuration
Caisson GROUND AJ49300	Acier autoportant avec cataphorèse, couvercle et leviers de déverrouillage compris.
Fins de course GROUND610 AJ00940	Kit optionnel.
Adaptateur fins de course AJ01410	Adaptation du groupe AJ01400 pour F4 / BA100 selon source.
Batteries BE24G AJ01483	Kit batteries.
BA230 AS05581	Pour GROUND610.
F4 AS06320	Pour GROUND610.
BA100 AS05060	Pour GROUND610.
BE24G AS06270	Commande dédiée GROUND634.
Serrure 12 VDC AJ00632	Pour portail.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Kits et compositions

KIT GROUND610 · K608BFSLT

Kit fabricant pour portail motorisé, configuration selon composition ci-dessous.

• 2 moteurs GROUND 610.

• 2 caissons AJ49300.

• 1 centrale F4 AS06320.

• Radio réceptrice indiquée intégrée par le catalogue ; pas de module additionnel supposé.

• 1 clignotant 70750 / DSL70750, 12-24-115-230 V.

• 2 télécommandes VINCI AU03300, code tournant, 2 canaux, 433 MHz.

• 1 sélecteur à clé DCS100 AU01940, avec 3 clés.

• 1 paire de photocellules DCF180 AU02250.

• 1 plaque de signalisation AJ75800.

KIT GROUND634 · K640BFSLT

Kit fabricant pour portail motorisé, configuration selon composition ci-dessous.

• 2 moteurs GROUND 634.

• 2 caissons AJ49300.

• 1 centrale BE24G AS06270.

• Radio réceptrice indiquée intégrée par le catalogue ; pas de module additionnel supposé.

• 1 clignotant 70750 / DSL70750, 12-24-115-230 V.

• 2 télécommandes VINCI AU03300, code tournant, 2 canaux, 433 MHz.

• 1 sélecteur à clé DCS100 AU01940, avec 3 clés.

• 1 paire de photocellules DCF180 AU02250.

• 1 plaque de signalisation AJ75800.

Utiliser le caisson AJ49300 et prévoir le drainage selon notice.

Serrure électrique requise pour les vantaux pleins ou de plus de 2,5 m.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

PORTES DE GARAGE

TAIMEN T6 / T12

Automatismes à entraînement 24 V pour portes de garage basculantes et sectionnelles. Sélectionner la force et les accessoires selon les dimensions et le type de porte.



Illustration de la gamme TAIMEN T6 / T12 publiée dans le catalogue GiBiDi 2026. Les variantes et accessoires sont détaillés dans les tableaux.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Caractéristiques techniques

Caractéristique	TAIMEN T6	TAIMEN T12
Usage	Résidentiel	Résidentiel
Fréquence publiée	30 %	30 %
Alimentation	24 V DC	24 V DC
Puissance absorbée	80 W	140 W
Protection	IP20	IP20
Force maximale	600 N	1200 N
Réglage de force	Électronique	Électronique
Réglage de vitesse	Oui	Oui
Surface maximale de porte	10 m²	15 m²
Hauteur maximale de porte	2,5 m	2,5 m
Température	-20 à +60 °C	-20 à +60 °C
Éclairage de courtoisie	LED intégrée	LED intégrée
Vitesse maximale	125 mm/s réglable	125 mm/s réglable
Ralentissements	Oui	Oui

Valeurs maximales publiées ; dimensionnement et configuration à confirmer au devis.

Documentation fabricant >
Demander un devis Control Access >
Sommaire / Contents

Modèles et références

Modèle / référence	Désignation et configuration
TAIMEN T6 K026B	Kit avec opérateur T6, centrale et récepteur incorporé, 2 radiocommandes code tournant et fixations à la porte.
TAIMEN T12 K036B	Kit avec opérateur T12, centrale et récepteur incorporé, 2 radiocommandes code tournant et fixations à la porte.

Accessoires de la gamme

Modèle / référence	Désignation et configuration
Rallonge de rail AJ01450	Longueur 1 m.
Bras de porte à contrepoids AJ00303	Non compris dans les kits T6/T12.
Déverrouillage extérieur AJ01460	Kit de secours.
Extension de câble AJ01470	Longueur 6 m.
Kit batteries AJ01510	Kit complet.
Supports de rail AJ01455	Supports supplémentaires.
Centrale TAIMEN AS06070	Carte de commande de remplacement.

Le schéma de pose peut montrer des accessoires complémentaires non compris dans la fourniture du kit.

Le bras AJ00303 pour porte basculante à contrepoids n'est pas compris dans les kits.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

COMMANDES ÉLECTRONIQUES

Centrales de commande

Choisir une commande compatible avec l'opérateur, son alimentation et les fonctions du site. Les équipements dédiés aux gammes exclues de cette sélection ne sont pas repris.

Fonctions publiées des centrales

Fonction	F4	BA230	BA100	BA24
Nombre de moteurs	1 - 2	1 - 2	1	1 - 2
Alimentation moteur	230 Vac	230 Vac	230 Vac	24 Vdc
Alimentation réseau	230 Vac	230 Vac	230 Vac	230 Vac
Portails battants	X	X	X	X
Portails coulissants	X	X	X	X
Portes basculantes	X	X	X	X
Portes sectionnelles	-	-	-	-
Commande ouverture	-	X (*)	-	X (*)
Commande fermeture	-	X (*)	-	X (*)
Commande démarrage	X	X	X	X
Ouverture piétonne	X	X	-	X
Arrêt	X	X	X	X
Réglage de force	X	X	X	X
Ralentissements	X	X	X	X
Gestion d'obstacle	-	-	-	X
Entrée de sécurité	X	X	X	X
Entrée photocellules	X	X	X	X
Fins de course	4	4	2	4
Encodeur	-	-	-	-
Logique temporisée	X	X	X	X
Programmation	Analogique	Numérique	Analogique	Numérique
Apprentissage	-	-	-	-
Serrure électrique	X	X	X	X
Secours batteries	-	-	-	X

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Documentation fabricant >
Demander un devis Control Access >
Sommaire / Contents

Fonction	F4	BA230	BA100	BA24
Réception radio incorporée	-	-	-	-
Indice IP	55	55	55	55

X : fonction indiquée dans le catalogue ; - : cellule non renseignée. (*) option par programmation ; (**) avec encodeur sur opérateurs PASS ; (***) sélection sur entrée bord sensible ; (****) option intégrée. Vérifier la version et la notice. Les colonnes des gammes exclues ne sont pas reproduites.

Fonctions publiées des centrales

Fonction	BE24	SE24	SC380
Nombre de moteurs	1 - 2	1	1
Alimentation moteur	24 Vdc	24 Vdc	230 Vac - 230/400 Vac triphasé
Alimentation réseau	230 Vac	230 Vac	400 Vac/T
Portails battants	X	-	X
Portails coulissants	-	X	X
Portes basculantes	-	-	X
Portes sectionnelles	-	-	X
Commande ouverture	-	-	X
Commande fermeture	-	-	X
Commande démarrage	X	X	X
Ouverture piétonne	X	X	X
Arrêt	X	X	X
Réglage de force	X	X	-
Ralentissements	X	X	-
Gestion d'obstacle	X	X	X (**)
Entrée de sécurité	X	X	X
Entrée photocellules	X	X	X
Fins de course	-	-	2
Encodeur	X	X	X (**)
Logique temporisée	X	-	X
Programmation	Analogique	Numérique	Numérique
Apprentissage	X	X	-
Serrure électrique	X	-	-

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Documentation fabricant >
Demander un devis Control Access >
Sommaire / Contents

Fonction	BE24	SE24	SC380
Secours batteries	X	X	-
Réception radio incorporée	X	X	-
Indice IP	55	Non déclaré	55

X : fonction indiquée dans le catalogue ; - : cellule non renseignée. (*) option par programmation ; (**) avec encodeur sur opérateurs PASS ; (***) sélection sur entrée bord sensible ; (****) option intégrée. Vérifier la version et la notice. Les colonnes des gammes exclues ne sont pas reproduites.

Fonctions publiées des centrales

Fonction	SC131	SC230E	TAIMEN
Nombre de moteurs	1	1	1
Alimentation moteur	230 Vac	230 Vac	24 Vdc
Alimentation réseau	230 Vac	230 Vac	230 Vac
Portails battants	-	-	-
Portails coulissants	X	X	-
Portes basculantes	-	-	-
Portes sectionnelles	-	-	X
Commande ouverture	-	-	-
Commande fermeture	-	-	-
Commande démarrage	X	X	X
Ouverture piétonne	X	X	X
Arrêt	X	X	X
Réglage de force	X	X	X
Ralentissements	X	X	X
Gestion d'obstacle	-	X	X
Entrée de sécurité	X	X	X
Entrée photocellules	X	X	X
Fins de course	X (****)	X (****)	-
Encodeur	-	X	-
Logique temporisée	X	X	X
Programmation	Analogique	Analogique	Numérique
Apprentissage	X	X	X
Serrure électrique	-	X (*)	-

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Documentation fabricant >
Demander un devis Control Access >
Sommaire / Contents

Fonction	SC131	SC230E	TAIMEN
Secours batteries	-	-	X
Réception radio incorporée	X	-	X
Indice IP	Non déclaré	Non déclaré	Non déclaré

X : fonction indiquée dans le catalogue ; - : cellule non renseignée. (*) option par programmation ; (**) avec encodeur sur opérateurs PASS ; (***) sélection sur entrée bord sensible ; (****) option intégrée. Vérifier la version et la notice. Les colonnes des gammes exclues ne sont pas reproduites.

Modèles et références

Modèle / référence	Désignation et configuration
F4 AS06320	1 ou 2 moteurs 230 V, programmation analogique, 4 fins de course, apprentissage des temps et ralentissements.
BA100 AS05060	1 moteur 230 V (2 enparallèle), programmation analogique, 2 fins de course et ralentissements.
BA230 AS05581	1 ou 2 moteurs 230 V, programmation numérique, 4 fins de course, double commande de serrure, temps séparés et ralentissements.
BA24 AS06300	1 ou 2 moteurs 24 VDC, programmation numérique, 4 fins de course, double commande de serrure, ralentissement et détection d'obstacle selon configuration.
BE24 AS06251	1 ou 2 moteurs 24 VDC ; analogique avec auto-apprentissage, encodeur ou temporisation ; récepteur et chargeur intégrés.
BE24G AS06270	Version dédiée GROUND634.
SE24 AS05860	1 moteur 24 VDC avec encodeur ; affichage graphique, assistant de configuration, réception radio, temporisateur et journal d'événements ; pour SL544.
TAIMEN AS06070	Centrale numérique pour T6/T12, avec LED et réception radio intégrées.
SC380 AS05800	1 moteur 220 V monophasé/triphasé ou 400 V triphasé ; programmation numérique, contacteurs et sectionneur mécanique, entrée encodeur.
TL100 AS05180	Gestion de feux de circulation ; programmation analogique, délai d'attente et alternance de priorité.
SC230E A90984P	1 moteur 230 V avec ou sans encodeur ; programmation analogique, ralentissements et contrôle d'obstacle ; gamme PASS.
CL100	Commande d'éclairage de courtoisie citée dans l'aperçu des centrales ; code non publié dans la section conservée.
SC131	Centrale analogique pour SL530 /830 selon la désignation de ces opérateurs ; référence de pièce de rechange à confirmer.

BR24, ROADE, SR100, SR302, SR2 et MARTIN ne sont pas repris comme fiches : commandes dédiées aux gammes BARR/ROAD/MPS/RUNNER exclues.

Les centrales F4 / BA100 / BA230 / BA24 restent présentes : elles sont proposées aussi pour des opérateurs conservés ART/TOP/FLOOR/GROUND.

Les tensions et la compatibilité doivent être vérifiées sur la notice et la plaque signalétique du moteur livré.

Documentation fabricant > **Demander un devis Control Access >**

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

RADIOCOMMANDES ET RÉCEPTEURS

MAKO, VINCI et récepteurs DRS

Émetteurs et récepteurs pour la commande radio des automatismes. Les fréquences, le nombre de canaux et le type de raccordement doivent correspondre à l'installation.



Illustration de la gamme MAKO, VINCI et récepteurs DRS publiée dans le catalogue GiBiDi 2026. Les variantes et accessoires sont détaillés dans les tableaux.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Caractéristiques techniques

Caractéristique	VINCI	MAKO
Canaux	2	4
Fréquences catalogue	433 MHz	433 ou 868 MHz
Format VINCI	40 ×40 ×12 mm	Non repris
Masse VINCI	12 g	Non reprise

Les versions MANAGER et les références de personnalisation correspondantes sont exclues.

Modèles et références

Modèle / référence	Désignation et configuration
MAKO 433 AU03100	Émetteur code tournant 4 canaux, 433 MHz ; conditionnement 1 pièce.
MAKO 433 boîte 40 AU04200	Conditionnement 40 pièces, code fabricant distinct.
VINCI 433 AU03300	Émetteur code tournant 2 canaux, 433 MHz ; 1 pièce.
VINCI 433 boîte 50 AU03350	Conditionnement 50 pièces, code fabricant distinct.
DRS4334 AU02810	Récepteur 4 canaux pour boîtiers DRR1000/2000 et feu DSL2000.

Documentation fabricant >
Demander un devis Control Access >

Sommaire / Contents

Modèle / référence	Désignation et configuration
DRS4332 AU02910	Récepteur 2 canaux enfichable pour centrales.
DRS4331 AU02540	Récepteur universel 1 canal ; 42 ×48 ×25 mm.
DRS4336 AU02580	Récepteur universel 2 canaux ; alimentation 115-230 VAC.
DRS4335 AU02570	Récepteur universel 2 canaux.
MAKO 868 AU03200	Émetteur code tournant 4 canaux, 868 MHz ; 1 pièce.
MAKO 868 boîte 40 AU04300	Conditionnement 40 pièces, code fabricant distinct.
DRS8684 AU02840	Récepteur 4 canaux pour DRR1000/2000 et DSL2000.
DRS8682 AU02940	Récepteur 2 canaux enfichable.
DRS8681 AU02530	Récepteur universel 1 canal ; 42 ×48 ×25 mm.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

SIGNALISATION

DSL et FLAGGY

Feux de signalisation des mouvements et accessoires radio associés. Choisir l'alimentation et le montage prévus par le fabricant.



Illustration de la gamme DSL et FLAGGY publiée dans le catalogue GiBiDi 2026. Les variantes et accessoires sont détaillés dans les tableaux.

Modèles et références

Modèle / référence	Désignation et configuration
DSL70750 70750	Feu LED, alimentation 12/24/115/230 V.
FLAGGY blanc 71750	Feu LED24/115/230 V, antenne 433/868 MHz intégrée.
FLAGGY orange 71751	Feu LED24/115/230 V, antenne 433/868 MHz intégrée.

Accessoires de la gamme

Modèle / référence	Désignation et configuration
DRR1000 AU02800	Boîtier extérieur pour récepteur 4 canaux.
DRR2000 AU02600	Boîtier pour cartes.
Carte LED DSL AU02750	Remplacement 12/24/115/230 V.
Antenne 433 MHz 70187	Câble 4 m.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

DÉTECTION ET SÉCURITÉ

Bords sensibles et contrôle

Bords sensibles mécaniques ou résistifs 8,2 kΩ, profils à assembler et interfaces de surveillance. Leur intégration dépend de la chaîne de sécurité et des conditions de pose.



Illustration de la gamme Bords sensibles et contrôle publiée dans le catalogue GiBiDi 2026. Les variantes et accessoires sont détaillés dans les tableaux.

Modèles et références

Modèle / référence	Désignation et configuration
Bord sensible 8,2 kΩ 1 m CM100K8	Résistance 8,2 kΩ ; longueur 1 m.
Bord sensible 8,2 kΩ 1,5 m CM150K8	Résistance 8,2 kΩ ; longueur 1,5 m.
Bord sensible 8,2 kΩ 1,7 m CM170K8	Résistance 8,2 kΩ ; longueur 1,7 m.
Bord sensible 8,2 kΩ 2 m CM200K8	Résistance 8,2 kΩ ; longueur 2 m.
Bord sensible 8,2 kΩ 2,5 m CM250K8	Résistance 8,2 kΩ ; longueur 2,5 m.
Bord mécanique 1 m CM100M	Profil mécanique en caoutchouc, longueur 1 m.
Bord mécanique 1,5 m CM150M	Profil mécanique en caoutchouc, longueur 1,5 m.
Bord mécanique 1,7 m CM170M	Profil mécanique en caoutchouc, longueur 1,7 m.
Bord mécanique 2 m CM200M	Profil mécanique en caoutchouc, longueur 2 m.
Bord mécanique 2,5 m CM250M	Profil mécanique en caoutchouc, longueur 2,5 m.
CAPACTIVE 1 m CM100K8NT	Bord 8,2 kΩ avec émetteur 868 MHz et fonction NOTOUCH selon configuration ; longueur 1 m.
CAPACTIVE 1,5 m CM150K8NT	Bord 8,2 kΩ avec émetteur 868 MHz et fonction NOTOUCH selon configuration ; longueur 1,5 m.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Documentation fabricant >
Demander un devis Control Access >
Sommaire / Contents

Modèle / référence	Désignation et configuration
CAPACTIVE 1,7 m CM170K8NT	Bord 8,2 kΩ avec émetteur 868 MHz et fonction NOTOUCH selon configuration ; longueur 1,7 m.
CAPACTIVE 2 m CM200K8NT	Bord 8,2 kΩ avec émetteur 868 MHz et fonction NOTOUCH selon configuration ; longueur 2 m.
CAPACTIVE 2,5 m CM250K8NT	Bord 8,2 kΩ avec émetteur 868 MHz et fonction NOTOUCH selon configuration ; longueur 2,5 m.

Accessoires de la gamme

Modèle / référence	Désignation et configuration
Profil à assembler SCMK	Profil caoutchouc et aluminium, fourniture au mètre ; minimum publié 50 m.
Terminaisons CMK 2 m SCMK200	Kit d'extrémités jusqu'à 2 m.
Terminaisons CMK 4 m SCMK400	Kit d'extrémités jusqu'à 4 m.
Surveillance 2 canaux SAFE2	Carte de contrôle de bords sensibles.
Surveillance 4 canaux SAFE4	Carte de contrôle de bords sensibles.
Émetteur CAPTIVE CAPT868	Émetteur extérieur 868 MHz optionnel.
Récepteur CAPTIVE CAPR868	Récepteur extérieur 868 MHz.
Aimants NOTOUCH AW11290	Kit d'inhibition nécessaire uniquement pour la fonction NOTOUCH avec les bords CAPACTIVE.

Les transmetteurs/récepteurs RB3T868 / RB3R868 sont retirés.

La mention EN12978 est celle du groupe CMK dans le catalogue ; elle ne constitue pas une certification de l'installation motorisée complète.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

Détection de boucle, verrouillage et protection

Composants de détection et de verrouillage pour compléter un portail motorisé. Les tensions et les fixations sont à vérifier avant commande.



Illustration de la gamme Détection de boucle, verrouillage et protection publiée dans le catalogue GiBiDi 2026. Les variantes et accessoires sont détaillés dans les tableaux.

Modèles et références

Modèle / référence	Désignation et configuration
Détecteur de boucle 24 VDC AS05900	Détection de masses métalliques ; boucle non comprise.
Détecteur de boucle 220 V AS05910	Détection de masses métalliques ; boucle non comprise.
Serrure 12 VDC AJ00632	Pour portail battant, avec cylindre ; platine non comprise.
Serrure 24 VDC AJ00642	Pour portail battant, avec cylindre ; platine non comprise.
Gâche horizontale AJ70164	Montage horizontal.
Arrêt de vantail AJ00862	Réversible droit/gauche.
Plaque portail automatique AJ75800	Plaque d’identification.
Gâche au sol AJ70163	Montage vertical.
Protection des doigts 5 m KBP05	Kit de bord de protection des mains, longueur 5 m.
Protection des doigts 10 m KBP10	Kit de bord de protection des mains, longueur 10 m.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Sources et repères de lecture

Cette édition constitue une sélection technique rédigée en français pour Control Access Distribution. Elle ne remplace pas les notices de pose et les instructions de sécurité du fabricant. Les données proviennent des publications officielles indiquées ci-dessous ; les modèles et composants doivent être confirmés au devis.

Documentation technique GiBiDi

Catalogue constructeur GiBiDi, mise à jour mai 2026 >

Nouveautés GiBiDi 2026/2027, édition française >

Garantie et extensions : conditions du fabricant >

Édition commerciale

Textes français et mise en page : Control Access Distribution. Marques et visuels produits : leurs titulaires respectifs. Les illustrations natives sont utilisées comme repères du produit ou de la gamme ; la configuration commandée demeure celle du devis.

Navigation interactive

Le sommaire et les signets du lecteur PDF permettent de rejoindre les catégories. Le lien « Sommaire / Contents » de chaque page revient au sommaire. Les liens du fabricant ouvrent ses documents et les liens de devis préparent un message à Control Access Distribution.

Édition technique du 26 octobre 2026. Conditions commerciales et garanties applicables à confirmer au devis.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION